

# IM C401F

## GŁÓWNE SPECYFIKACJE

### OGÓLNE

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Czas nagrzewania                          | 24 sekund                                                       |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii: Mono  | 6,2 sekundy                                                     |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii: Kolor | 7,4 sekundy                                                     |
| Prędkość wydruku ciągłego                 | w trybie mono:43 str./min, w trybie pełnokolorowym: 40 str./min |
| Pamięć: standardowo                       | 6 GB                                                            |
| Dysk twardy SSD: standard                 | 256 GB                                                          |
| Dysk SSD: opcja                           | 1 TB                                                            |
| Dysk twardy HDD: opcja                    | 320 GB                                                          |
| Waga                                      | 50 kg                                                           |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.)              | 498 x 561 x 590 mm                                              |
| Źródło zasilania                          | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz                                         |

### KOPIARKA

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Kopiowanie wielokrotne     | Do 999 kopii                   |
| Rozdzielczość: maksymalnie | 600 dpi                        |
| Zoom                       | Od 25% do 400% w krokach co 1% |

### DRUKARKA

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procesor                    | ApolloLake E3930 1,3 GHz                                                                                                                                          |
| Język drukarki: standardowo | PCL5c<br>PCL6<br>PostScript 3 (emulacja)<br>PDF Direct (emulacja)                                                                                                 |
| Język drukarki: opcja       | Adobe® PostScript®3™<br>XPS<br>PDF Direct od Adobe®                                                                                                               |
| Rozdzielczość wydruku (max) | 1 200 x 1 200/1 bit                                                                                                                                               |
| Interfejs: standardowo      | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfejs hosta USB Typ A, Interfejs urządzenia USB Typ B, Bluetooth, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| Interfejs: opcja            | Dodatkowy interfejs sieciowy (drugi port)                                                                                                                         |
| Możliwość druku mobilnego   | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector                                                                                                             |
| Protokół sieciowy           | TCP/IP (IP v4, IP v6)                                                                                                                                             |
| Środowiska Windows®         | Windows® 10<br>Windows® 11<br>Windows® Server 2016<br>Windows® Server 2019<br>Windows® Server 2022<br>Windows® Server 2025                                        |
| Środowiska Mac OS           | Macintosh OS X v11 or later                                                                                                                                       |
| Środowiska UNIX             | UNIX Sun® Solaris<br>HP-UX<br>SCO OpenServer<br>RedHat® Linux Enterprise<br>IBM® AIX                                                                              |

### SKANER

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prędkość skanowania: SPDF  | 40 (jednostronnie)-80 (dwustronnie) obrazów na minutę (A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rozdzielczość: maksymalnie | 1 200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Formaty pliku              | Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A, Jednostronicowy, szyfrowany PDF, Wielostronicowy, szyfrowany PDF, opcjonalny przeszukiwany PDF jednostronicowy/wielostronicowy |
| Tryby skanowania           | E-mail, Folder, USB, Adres URL, FTP, E-mail, karta SD, USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### FAKS

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Sieć                         | PSTN, PBX        |
| Kompatybilność               | ITU-T (CCITT) G3 |
| sekundy                      |                  |
| Prędkość modemu: maksymalnie | 33,6 kb/s        |
| 8x7,7 linia/mm, 200x200 dpi  |                  |
| MH                           |                  |
| MR                           |                  |
| MMR                          |                  |
| JBIG                         |                  |
| Prędkość skanowania: maks.   | 80 str./min.     |

# IM C401F

## GŁÓWNE SPECYFIKACJE

### OBSŁUGIWANY PAPIER

|                                                |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalecany rozmiar papieru                       | Standardowa kaseta na papier (A4, A5, B5), Taca ręczna (A4, A5, A6, B5, B6)                                                                                                         |
| Pojemność wejściowa: standardowo kasety        | 550 arkuszy                                                                                                                                                                         |
| Pojemność wejściowa: taca ręczna (standardowo) | 100 arkuszy                                                                                                                                                                         |
| Pojemność wejściowa: maksymalnie               | 2 300 arkuszy                                                                                                                                                                       |
| Pojemność wyjściowa: maksymalnie               | 200 arkuszy                                                                                                                                                                         |
| Gsm                                            | kasety (60 - 163 g/m <sup>2</sup> ), taca ręczna (60 - 220 g/m <sup>2</sup> ), drukowanie dwustronne (60 - 163 g/m <sup>2</sup> )                                                   |
| Typy papieru                                   | Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier na etykiety |

### EKOLOGIA

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Zużycie energii: maks.              | 1 350 W |
| Zużycie energii: w trybie gotowości | 40,6 W  |
| Współczynnik TEC (kWh)*             | 0,47    |

\* Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.0.

### OPCJE TAC WEJŚCIOWYCH/WYJŚCIOWYCH ORAZ FINISZERA

|                                   |                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3x 550-arkuszowe kasety na papier | Rozmiar papieru: (A4, A5, B5), Gramatura papieru: (60-163 g/m <sup>2</sup> )                                |
| Taca jednopółkowa                 | Pojemność tacy: (100 arkuszy), Rozmiar papieru: (A4, A5, B5), Gramatura papieru: (60-163 g/m <sup>2</sup> ) |

### INNE OPCJE

Szafka, Wysoka szafka, Szafka, Podstawa pod urządzenie, PostScript 3, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Funkcja wykrywania podwójnych arkuszy, Moduł licznika I/F, Czytnik kart NFC, Blokada kasety na papier

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Toner (czarny)              | 17 500 wydruków |
| Toner (cyjan/magenta/żółty) | 8 000 wydruków  |

Wydajność tonera przy 5% pokryciu strony A4

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.



Ricoh Polska Sp. Zo.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A  
02-092 Warszawa  
Poland

(22) 256 15 55

www.ricoh.pl

**RICOH**  
imagine. change.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i mogą pojawić się niewielkie różnice w wyglądzie, w tym różnice w kolorze. Nie wszystkie usługi i rozwiązania są dostępne dla wszystkich klientów. Copyright © 2025 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.