

IM C401SRF

GŁÓWNE SPECYFIKACJE

OGÓLNE

Czas nagrzewania	24 sekundy
Prędkość wykonania pierwszej kopii: Mono	6,7 sekundy
Prędkość wykonania pierwszej kopii: Kolor	7,9 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego	w trybie mono:43 str./min, w trybie pełnokolorowym: 40 str./min
Pamięć: standardowo	6 GB
Dysk twardy SSD: standard	256 GB
Dysk SSD: opcja	1 TB
Dysk twardy HDD: opcja	320 GB
Waga	60 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	615 x 561 x 706 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

KOPIARKA

Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Rozdzielczość: maksymalnie	600 dpi
Zoom	Od 25% do 400% w krokach co 1%

DRUKARKA

Procesor	ApolloLake E3930 1,3 GHz
Język drukarki: standardowo	PCL5c PCL6 PostScript 3 (emulacja) PDF Direct (emulacja)
Język drukarki: opcja	Adobe® PostScript®3™ XPS PDF Direct od Adobe®
Rozdzielczość wydruku (max)	1 200 x 1 200/1 bit
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfejs hosta USB Typ A, Interfejs urządzenia USB Typ B, Bluetooth, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Interfejs: opcja	Dodatkowy interfejs sieciowy (drugi port)
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Protokół sieciowy	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®	Windows® 10 Windows® 11 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Windows® Server 2022 Windows® Server 2025
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v11 or later
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX

SKANER

Prędkość skanowania: SPDF	40 (jednostronnie)-80 (dwustronnie) obrazów na minutę (A4)
Rozdzielczość: maksymalnie	1 200 dpi
Formaty pliku	Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A, Jednostronicowy, szyfrowany PDF, Wielostronicowy, szyfrowany PDF, opcjonalny przeszukiwany PDF jednostronicowy/wielostronicowy
Tryby skanowania	E-mail, Folder, USB, Adres URL, FTP, E-mail, karta SD, USB

FAKS

Sieć	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3
sekundy	
Prędkość modemu: maksymalnie	33,6 kb/s
8x7,7 linia/mm, 200x200 dpi	
MH	
MR	
MMR	
JBIG	
Prędkość skanowania: maks.	80 str./min.

IM C401SRF

GŁÓWNE SPECYFIKACJE

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru	Standardowa kaseta na papier (A4, A5, B5), Taca ręczna (A4, A5, A6, B5, B6)
Pojemność wejściowa: standardowo kasety	550 arkuszy
Pojemność wejściowa: taca ręczna (standardowo)	100 arkuszy
Pojemność wejściowa: maksymalnie	2 300 arkuszy
Pojemność wyjściowa: maksymalnie	250 arkuszy
Gsm	kasety (60 - 163 g/m ²), taca ręczna (60 - 220 g/m ²), drukowanie dwustronne (60 - 163 g/m ²)
Typy papieru	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier na etykiety

EKOLOGIA

Zużycie energii: maks.	1 350 W
Zużycie energii: w trybie gotowości	48,5 W
Współczynnik TEC (kWh)*	0,48

* Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.0.

OPCJE TAC WEJŚCIOWYCH/WYJŚCIOWYCH ORAZ FINISZERA

3x 550-arkuszowe kasety na papier	Rozmiar papieru: (A4, A5, B5), Gramatura papieru: (60-163 g/m ²)
Finiszer wewnętrzny na 250 arkuszy	Rozmiar papieru:: A3A4A5A6B3B4B5 Gramatura papieru:: 60-220 g/m ² Pojemność:: 250 arkuszy Pojemność zszywacza:: 50 arkuszy Rozmiar zszywanego papieru:: A3A4A5A6B3B4B5B6 Gramatura zszywanego papieru:: 64-81 g/m ² Pozycje zszywania: GóraDółZszywkiGóra ukośnie
Taca jednopółkowa	Pojemność tacy: (100 arkuszy), Rozmiar papieru: (A4, A5, B5), Gramatura papieru: (60-163 g/m ²)

INNE OPCJE

Szafka, Wysoka szafka, Szafka, Podstawa pod urządzenie, PostScript 3, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Funkcja wykrywania podwójnych arkuszy, Moduł licznika I/F, Czytnik kart NFC, Blokada kaset na papier

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner (czarny)	17 500 wydruków
Toner (cyjan/magenta/żółty)	8 000 wydruków
Wydajność tonera przy 5% pokryciu strony A4	

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.



Ricoh Polska Sp. Zo.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland

(22) 256 15 55

www.ricoh.pl

RICOH
imagine. change.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i mogą pojawić się niewielkie różnice w wyglądzie, w tym różnice w kolorze. Nie wszystkie usługi i rozwiązania są dostępne dla wszystkich klientów. Copyright © 2025 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.