



imagePROGRAF TC-21

JAKOŚĆ W PRZYSTĘPNEJ CENIE I KOMPAKTOWEJ OBUDOWIE

Kompaktowa, niedroga i ekologiczna 24-calowa wielkoformatowa drukarka biurkowa zapewnia profesjonalną jakość druku w małych pomieszczeniach. Jest łatwa w użyciu, idealna do domu i małego biura z branży AEC. Nadaje się do sklepów detalicznych, hoteli, szkół – bez względu na ograniczenia budżetowe i przestrzenne.

KORZYŚCI

- **Wysoka jakość w przystępnej cenie**
Różnorodność wydruków, które można tworzyć na arkuszach o różnych rozmiarach. Oszczędność czasu dzięki przycinaniu plakatów drukowanych ze zminimalizowanymi marginesami. Wysokiej jakości atramenty pigmentowe z zaawansowanym przetwarzaniem obrazu zapewniają intensywniejsze kolory i ostrzejszy obraz¹. Dzięki nim wydruki będą efektowne – bez kompromisów w zakresie jakości.
- **Łatwość użytkowania**
Beztrzępienowy uchwyt rolki i zoptymalizowany sposób jej konfiguracji ułatwiają instalację, a odchylany pulpit operatora umożliwia lepszy podgląd informacji na różnych wysokościach. Wbudowany automatyczny podajnik arkuszy pozwala drukować na papierze w rolce i na arkuszach bez konieczności interwencji użytkownika, co umożliwia druk zróżnicowanych produktów na arkuszach o różnych rozmiarach.
- **Obsługa pracy hybrydowej**
Zadbaj o bezproblemową pracę hybrydową i łatwo przełączaj się między drukarkami domowymi i biurowymi. Urządzenie imagePROGRAF TC-21 ma to samo oprogramowanie, np. narzędzia do przesyłania zadań (Direct Print Plus, Free Layout Plus itp.), co biurowe 5-kolorowe modele imagePROGRAF (TZ, TX, TM).
- **Ekologia przede wszystkim**
Drukarka pozwoli Ci spełnić cele dotyczące zrównoważonego rozwoju: ma certyfikat energooszczędności EPEAT Gold² i ulepszone opakowanie niezawierające styropianu (EPS), a do jej produkcji użyto 40% plastiku pochodzącego z recyklingu. Plastikowe, nadające się do recyklingu butelki z atramentem o pojemności 70 ml zmniejszają częstotliwość wymiany atramentu. Niższy poziom hałasu podczas pracy sprawia, że urządzenie idealnie sprawdza się w cichym otoczeniu.

1. W PORÓWNIANIU Z POPRZEDNIM MODELEM – imagePROGRAF TC-20
2. Nazwa EPEAT Gold zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych

DANE TECHNICZNE

imagePROGRAF TC-21

TECHNOLOGIA DRUKARKI		Moduł odbierania nośników w rolce	ND.
Typ drukarki	4 kolory, 24 cale	Szerokość drukowania bez marginesów (tylko rolka)	A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17" (43 cm), 18" (46 cm), 24" (61 cm) Góra/dół: całkowicie bez obramowania; po lewej/prawej stronie: około margines 0,5 mm
Technologia druku	Canon Bubble-jet on Demand, 4 kolory zintegrowane (4 układy na głowicę drukującą × 1 głowica drukująca)	Maksymalna liczba dostarczonych wydruków	Kosz podstawy (SD-24) / kosz stołowy (BU-06): pozycja standardowa: 1 arkusz
Rozdzielczość drukowania	2400 × 1200 dpi	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA I ŚRODOWISKA PRACY	
Liczba dysz	Łącznie: 4352 dysze – BK: 1280 dysz; C, M, Y: po 1024 dysze	Zasilanie	Prąd przemienny 100–240 V (50/60 Hz)
Dokładność odwzorowania linii	Maks. +/-0,1% Należy odpowiednio wyregulować. Środowisko drukowania i nośniki muszą być zgodne z używanymi przy regulacji.	Pobór mocy	Praca: około 28 W Tryb uśpienia: około 2,3 W Domyślne ustawienie opóźnienia przed przejściem w tryb uśpienia: około 5 minut Wyłączanie: około 0,07 W
Rozstaw dysz	1200 dpi × 2 linie	Środowisko pracy	Temperatura: 15–30°C; wilgotność względna: 10–80% (bez skraplania pary wodnej)
Pojemność zbiornika	Startowy atrament w zestawie: 280 ml (70 ml × 4 – dla BK, C, M, Y) Atrament w sprzedaży: 70 ml (BK, C, M, Y)	Szum akustyczny (ciśnienie/moc)	Praca: około 41,5 dB (A) (papier zwykły, tryb standardowy, tryb rysowania linii / tryb tekstowy) Tryb gotowości: maks. 35 dB (A) (pomiar wg standardu ISO 7779)
Typ atramentu	Atrament pigmentowy: 4 kolory (BK/C/M/Y)	Przepisy	Praca: około 6 belł (papier zwykły, tryb standardowy, tryb rysowania linii / tryb tekstowy) (pomiar wg standardu ISO 7779)
Zgodność z systemami operacyjnymi	32-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: od macOS 11.7.10 do macOS 14.15	Certyfikaty w zakresie ochrony środowiska	Oznaczenie CE, oznaczenie UKCA
Języki obsługi drukarki	Nie dotyczy (drukowanie bezpośrednie nie jest obsługiwane)	Wymiary i masa	Certyfikat CB, EPEAT GOLD ²
Inne obsługiwane protokoły przesyłania zadań	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS		
Interfejsy standardowe	Port USB A: N/A Port USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) Bezprzewodowa sieć LAN*: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a / IEEE802.11ac		
PAMIĘĆ			
Standardowa pamięć	1 GB Gniazdo rozszerzeń: nie		Szer. × gł. × wys. Moduł główny 968 × 533 × 245 mm (autom. podajnik arkuszy zamknięty, pulpit operatora nieprzechylony) 968 × 593 × 245 mm (autom. podajnik arkuszy zamknięty, pulpit operatora przechylony) 968 × 613 × 395 mm (autom. podajnik arkuszy otwarty, pulpit operatora przechylony) 32 kg (bez butelki z atramentem, z głowicą drukującą)
Dysk twardy	ND.		Moduł główny + kosz stołowy (BU-06) 968 × 595 × 965* mm (autom. podajnik arkuszy zamknięty, pulpit operatora nieprzechylony, kosz zamknięty) 968 × 845 × 1115* mm (autom. podajnik arkuszy otwarty, pulpit operatora przechylony, kosz otwarty) 33 kg (bez butelki z atramentem, z głowicą drukującą) * Wysokość, powyżej której tkanina nie dotyka podłogi podczas otwierania kosza stołowego.
SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA			Moduł główny + podstawa + kosz (SD-24) 968 × 720 × 874 mm (autom. podajnik arkuszy zamknięty, pulpit operatora nieprzechylony, kosz zamknięty) 968 × 868 × 1024 mm (autom. podajnik arkuszy otwarty, pulpit operatora przechylony, kosz otwarty) 43 kg (bez butelki z atramentem, z głowicą drukującą)
Rysowanie CAD:	Papier zwykły (A1, czarno-biały): 0:30 (tryb standardowy) Papier zwykły (A1, tryb kolorowy): 1:00 (tryb standardowy)	Wymiary i waga w opakowaniu	Drukarka (moduł główny): 1120 × 726 × 406 mm, 45 kg Kosz stołowy (BU-06): 798 × 301 × 111 mm, 2,0 kg Podstawa + kosz (SD-24): 1058 × 826 × 270 mm, 20 kg
Plakat	Papier zwykły (A1) 1:01 (tryb roboczy) 1:51 (tryb standardowy) Papier powlekany (A1) 2:42 (tryb roboczy) 4:23 (tryb standardowy)	ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	Drukarka, 1 głowica drukująca, przewód zasilający, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, podręcznik instalacji, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ekologii, karta adresowa LFP EUR, informacja dot. programu PosterArtist w wersji INTERNETOWEJ – USA/UE, arkusz dot. materiałów ochronnych kołnierza
OBSŁUGA NOŚNIKÓW		Dołączone oprogramowanie	Oprogramowanie można pobrać przez Internet.
Podawanie i odbiór nośników	Papier z rolki: jedna rolka, ładowanie z przodu, odbiór z przodu Arkusze: automatyczny podajnik arkuszy, zadruk na górze, z przodu	OPCJE	
Szerokość nośników	Papier z rolki: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18" (46 cm), 24" (61 cm), 17" (43 cm) Arkusze: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Letter, Legal, Foolscap, Executive, ARCH A, Photo (10" × 12" (25 × 30 cm), 10" × 15" (25 × 38 cm), 8" × 10" (20 × 25 cm), 7" × 10" (18 × 25 cm), 5" × 7" (13 × 18 cm), 4" × 6" (10 × 15 cm) (KG), 2L, L), koperta (COM 10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, rozmiar określony przez użytkownika (szerokość: 89–297 mm, długość: 127–1200 mm)	Elementy opcjonalne	Kosz stołowy: BU-06 Podstawa drukarki + kosz: SD-24
Gramatura nośników	Rolka/arkusze: 0,08–0,28 mm	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Minimalna długość drukowania	Papier z rolki: 203,2 mm Arkusze: 127 mm	Elementy wymieniane przez użytkownika	Zbiornik z atramentem: PFI-050 (70 ml) Głowica drukująca: PF-08 Kaseta konserwacyjna: MC-32
Maksymalna długość drukowania	Papier z rolki: 4 m Arkusze: 1200 mm		
Maksymalna średnica rolki nośnika	110 mm		
Rozmiar osi nośnika	Średnica wewnętrzna rdzenia rolki: 2 cale		
Marginesy – zalecany obszar	Papier z rolki: góra: 5 mm, dół: 5 mm, po bokach: 5 mm (niektóre tryby fotograficzne: góra: 30 mm, dół: 30 mm) Arkusze: góra: 5 mm, dół: 5 mm, po bokach: 5 mm		
Marginesy – obszar wydruku	Papier z rolki: góra: 5 mm, dół: 5 mm, po bokach: 5 mm (niektóre tryby fotograficzne: góra: 30 mm, dół: 30 mm) Papier z rolki (minimalny margines wydruku): góra: 0 mm, dół: 0 mm, po bokach: około 0,5 mm Arkusze – góra: 5 mm; dół: 5 mm; po bokach: 5 mm		
Pojemność podajnika	Papier z rolki: jedna rolka Arkusze: A4, Letter: 100 arkuszy (papier zwykły) A3, B4, Ledger, Legal, 10" × 12" (25 × 30 cm), 10" × 15" (25 × 38 cm): 50 arkuszy (papier zwykły) FS, Foolscap, ARCH A, C4, B-OFICIO, M-OFICIO: 10 arkuszy (papier zwykły) Inne: 1 arkusz		
		PRZYPISY	1. Sposób włączania/wyłączania bezprzewodowej sieci LAN opisano w instrukcji obsługi. 2. Nazwa EPEAT Gold zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych.
		ZASTRZEŻENIA	Niektóre obrazy wygenerowano komputerowo w celu uzyskania odpowiedniej jakości wydruku. Wszystkie dane ustalono z wykorzystaniem standardowych metod testowania firmy Canon. Te ulotki i dane techniczne produktów przygotowano przed premierą produktów na rynku. Ostateczne dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. TM i ®: wszelkie nazwy firm oraz produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów na rynkach i na terenie krajów, w których prowadzą oni działalność.
			Firma Canon zaleca stosowanie nośników Canon Media w celu osiągnięcia najlepszych efektów. Należy przejrzeć listę zgodności z nośnikami (papierem), aby uzyskać informacje o zalecanym rodzaju papieru/nośnika.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V. 2025