



imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36  
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

# NOWE OBLCICZE WYDAJNOŚCI

Ulepsz sposób pracy dzięki ekologicznej 36-calowej drukarce wielofunkcyjnej, która cechuje się cichszą pracą, większą wydajnością i intuicyjną obsługą, aby tworzyć profesjonalne wydruki z wyraźnymi liniami i intensywnymi czerwonymi kolorami – np. przyciągające wzrok rysunki CAD i materiały marketingowe. Zintegrowana funkcja skanowania i specjalne oprogramowanie zwiększają wydajność oraz szybkość drukowania i skanowania, co usprawnia pracę.

- **Zintegrowane funkcje**  
Bezproblemowe drukowanie i skanowanie dzięki łatwemu w obsłudze urządzeniu wielozadaniowemu z 3-calowym panelem dotykowym na skanerze i specjalnym oprogramowaniem do równoległego przetwarzania zadań drukowania i skanowania.
- **Profesjonalna jakość druku**  
Stabilne ulepszenia obrazu umożliwiają tworzenie ostrych, wyraźnych linii, a nowy purpurowy atrament zapewnia żywe, czerwone kolory. Dzięki temu można tworzyć dynamiczne i precyzyjnie odwzorowane rysunki CAD, plakaty i materiały.
- **Wysoka wydajność**  
Wydruki CAD w formacie A1 można uzyskać w zaledwie 17 sekund, a plakaty A1 – w 22 sekundy. Możesz oszczędzać czas poświęcany na przycinanie nadmiarowych marginesów dzięki wydrukowi bez obramowania w dowolnym rozmiarze. Z łatwością sprostasz większemu zapotrzebowaniu na wydruki dzięki większym zbiornikom z atramentem, krótkiemu czasowi przetwarzania i szybkiemu powrotowi z trybu uśpienia.
- **Intuicyjna funkcjonalność**  
Postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami i obserwuj ważne informacje, takie jak typ i ilość nośnika oraz ilość atramentu, na panelu dotykowym o przekątnej 4,3 cala. Oszczędzaj czas, instalując papier w rolce przez płaską górną.

**Canon**

# DANE TECHNICZNE

## TECHNOLOGIA SKANERA Technologia skanowania Maksymalna rozdzielczość (dpi) Szybkość skanowania

### Tryby skanowania

### Ścieżka papieru

### Maksymalna szerokość skanowania

### Min. szerokość skanowania

### Maksymalna szerokość dokumentu

### Maksymalna długość skanu

### Grubość dokumentów

### Dokładność skanowania

### Interfejs USB

### Skanowanie do sieci

### Języki

### Panel sterowania

### Waga skanera

### Wymiary (szer. × gł. × dł.)

## TECHNOLOGIA DRUKU

### Typ drukarki

### Technologia druku

### Rozdzielczość drukowania

### Liczba dysz

### Dokładność odwzorowania linii

### Rozstaw dysz

### Objętość kropli atramentu

### Pojemność zbiornika

### Typ atramentu

### Zgodność z systemami operacyjnymi

### Inne obsługiwane protokoły przesyłania zadań

SingleSensor z wielokierunkowym podświetleniem LED

600 dpi

KOPIOWANIE  
300/300 dpi, kopia robocza = 1 cal/s (kolor), 3 cale/s (monochromatyczne)  
300/600 dpi, jakość standardowa = 1 cal/s (kolor), 3 cale/s (monochromatyczne)  
600/600 dpi, najlepsza jakość = 0,5 cala/s (kolor), 1,5 cala/s (monochromatyczne)

I SKANUJ  
200 dpi, kopia robocza = 1 cal/s (kolor), 3 cale/s (monochromatyczne)  
300 dpi, jakość standardowa = 0,5 cala/s (kolor), 1,5 cala/s (monochromatyczne)  
600 dpi, najlepsza jakość = 0,33 cala/s (kolor), 1 cal/s (monochromatyczne)

Skanowanie do pamięci USB – RGB / odcienie szarości / czerni i biel, TIFF (bez oprogramowania ScanApp)  
Skanowanie do USB – RGB / odcienie szarości / czerni i biel, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (dostępne oprogramowanie ScanApp)

Skanowanie do komputera – RGB / skala szarości / czerni i biel, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF  
Kopiowanie – RGB / skala szarości / czerni i biel  
Kopiowanie i archiwizowanie – (połączenie kopiowania i skanowania do komputera).

Łączność z chmurą jest nawiązywana poprzez połączenie z oprogramowaniem Direct Print & Share firmy Canon.  
DRUKOWANIE jest realizowane poprzez połączenie z oprogramowaniem Direct Print & Share firmy Canon.

Skanowanie obrazem do góry, wyjście oryginału z tyłu.  
Prowadzenie papieru wyłącznie do przodu  
Prowadnica/prowadnice dokumentów w zestawie

914,4 mm (36 cali)

152,4 mm (6 cali)

965,2 mm (38 cali)

2768 mm (109 cali)

Urządzenie jest przystosowane do skanowania papieru do zastosowań CAD dla drukarek Canon iPF.  
Min. = 0,07 mm  
Maks. = 0,8 mm

Dokładność 0,2% +/-1 piksel

USB2, 128 GB FAT32.

Aplikacja ScanApp – konfiguracja katalogu skanowania.  
Minimalne dane techniczne komputera: • Windows 7/8/10 – wersja 32-bitowa.

• Sieć Ethernet 100 Mb/s. • Procesory Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo, Hyper-Threading (HT) 2,8 GHz lub AMD Dual-Core  
• 2 GB pamięci RAM • szybki dysk twardy 7200 RPM Serial ATA (SATA) z min. 2 GB pamięci na aplikacji i 20 GB pamięci na obrazie.

Sugerowane dane techniczne komputera: • Windows 7/8/10 – wersja 64-bitowa.

• GB Ethernet. • Procesory Intel i3, i5 lub i7 • 4 GB pamięci RAM  
• Szybki dysk twardy 7200 RPM Serial ATA (SATA) z min. 2 GB pamięci na aplikacji i 20 GB pamięci na obrazie.

ScanApp  
Angielski / francuski / niemiecki / włoski / hiszpański / chiński uproszczony / chiński tradycyjny / koreański / rosyjski / portugalski / japoński / czeski / polski

3-calowy ekran dotykowy

6,56 kg bez przewodnicy dokumentów

Szerokość: 1238 mm; wysokość 131 mm

Głębokość:  
Bez przewodnicy zwrotu dokumentów – taca na papier złożoną: 146 mm

Bez przewodnicy zwrotu dokumentów – taca na papier ułożona poziomo: 193 mm

Z przewodnicą zwrotu dokumentów – taca na papier złożoną: 206 mm

Z przewodnicą zwrotu dokumentów – taca na papier ułożona poziomo: 253 mm

Europa: znak CE; inne kraje: certyfikat CB

Skaner Lm36

Wsporniki do montażu drukarki, mocowania, narzędzie 3 mm

2 stopki do ustawienia na biurku

2 prowadnice krawędzi papieru

3 prowadnice zwrotu dokumentów

Wzorzec kalibracji

Płyta CD z oprogramowaniem ScanApp i plikami PDF:

Pełna (dla poszczególnych języków) i skrócona instrukcja obsługi skanera Lm36.

Skrócona instrukcja obsługi skanera Lm36.

Kabel sieci Ethernet (2 m)

Zasilanie

Regionalne – główne kable zasilania (2 m)

5 kolorów, 36 cali

Canon BubbleJet on Demand, 6 kolorów zintegrowanych (6 kanałów kolorystycznych na 1 głowicę drukującą)

2400 × 1200 dpi

Łącznie: 15 360 dysz; MBK: 5120 dysz

BK, C, M, Y: każdy 2560 dysz

±0,1% lub mniej

Wymagana regulacja przez użytkownika. Środowisko drukowania i nośniki muszą być zgodne z używanymi przy regulacji.

1200 dpi × 2 linie

minimum 5 pl na kolor

Startowy atrament w zestawie: 490 ml

(MBK: 130 ml; BK, C, M, Y: 4 × 90 ml)

Atrament w sprzedaży: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Atrament pigmentowy: 5 kolorów (MBK/BK/C/M/Y)

32-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,

64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,

Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019,

2022

Apple Macintosh: od macOS 10.15.7 do macOS 13

Apple AirPrint

### Języki obsługi drukarki

### Interfejsy standardowe

### PIAMIĘĆ

### Standardowa pamięć

### Dysk twardy

### SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA

### Rysunek CAD

### Papier zwykły (A1)

### Papier zwykły (A0)

### Plakat

### Papier zwykły (A0)

### Papier gruby powlekany (A0)

### OBŚŁUGA NOŚNIKÓW

### Podawanie i odbiór nośników

### Szerokość nośników

### Gramatura nośników

### Minimalna długość drukowania

### Maksymalna długość drukowania

### Maksymalna średnica rolki nośnika

### Rozmiar osi nośnika

### Marginesy – obszar wydruku

### Pojemność podajnika

### Szerokość drukowania bez marginesów (tylko rolka)

### Maksymalna liczba dostarczonych wydruków

### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

### Zawartość opakowania

### Dołączone oprogramowanie

### OPCJE

### Elementy opcjonalne

### MATERIAŁY

### EKSPLLOATACYJNE

### Elementy wymieniane przez użytkownika

### Wykluczenie odpowiedzialności

Niektóre obrazy wygenerowano komputerowo w celu uzyskania odpowiedniej jakości wydruku. Wszystkie dane ustalono z wykorzystaniem standardowych metod testowania firmy Canon. Te ulotki i dane techniczne produktów przygotowano przed premierą produktów na rynku. Ostateczne dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. <sup>TM</sup> i <sup>®</sup>: wszelkie nazwy firm oraz produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów na rynkach i na terenie krajów, w których prowadzą oni działalność.

Firma Canon zaleca stosowanie nośników Canon Media w celu osiągnięcia najlepszych efektów. Należy przejrzeć listę zgodności z nośnikami (papierem), aby uzyskać informacje o zalecanym rodzaju papieru/nośnika.

### TM350

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (wer. JFIF 1.02), CALS G4 (przesyłanie tylko przez FTP)

Port USB A: nie dotyczy  
Port USB B: Hi-Speed USB  
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100Base-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)  
Bezprzewodowa sieć LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

\*Sposób włączania/wyłączania bezprzewodowej sieci LAN opisano w instrukcji obsługi.

2 GB

Gniazdo rozszerzeń: nie

ND.

0:17 (tryb szybki, ekonomiczny), 3,2 str./min

0:32 (tryb szybki, ekonomiczny)

0:42 (tryb szybki)

1:08 (tryb standardowy)

0:37 (tryb szybki, ekonomiczny)

0:43 (tryb szybki)

1:08 (tryb standardowy)

1:40 (tryb szybki)

2:33 (tryb standardowy)

Papier w rolce: jedna rolka, ładowanie od góry, odbiór z przodu

Arkusze: ładowanie od góry, odbiór z przodu (podawanie ręczne przy użyciu dźwigni blokującej materiał)

Papier w rolce: 203,2-917 mm

Arkusze: 203,2-917 mm

Rolka/arkusze: 0,07-0,8 mm

Papier w rolce: 203,2 mm

Arkusze: 279,4 mm

Papier w rolce: 18 m

(zależy od systemu operacyjnego i aplikacji)

Arkusze: 1,6 m

150 mm

Średnica wewnętrzna tuby rolki: 2 cale / 3 cale

Papier w rolce: góra: 3 mm; dół: 3 mm; po bokach: 3 mm

Papier w rolce (druk bez obramowania): góra: 0 mm; dół: 0 mm; po bokach: 0 mm

Arkusze (AppleAirPrint): góra: 3 mm; dół: 12,7 mm;

po bokach: 3 mm

Arkusze (inne): góra: 3 mm; dół: 20 mm; po bokach: 3 mm

Papier z rolki: jedna rolka

Arkusze: 1 arkusz

[Zalecana] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 cali, 14 cali, 17 cali, 24 cale,

36 cali

[Obszar zadruku] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm

(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 cali,

12 cali, 15 cali, 16 cali, 20 cali, 22 cale, 30 cali,

34 cale, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Poza przypadkami opisanymi powyżej drukowanie bez obramowania w dowolnym formacie jest możliwe tylko na papierze w rolkach zdefiniowanych przez użytkownika.

Położenie standardowe: 1 arkusz

Pozycja składania: papier zwykły 20 arkuszy w orientacji pionowej A1 / pionowej A0

Położenie płaskie: papier zwykły 20 arkuszy w orientacji poziomej A2 / poziomej A1 (z wyłączeniem mocno zwiniętego papieru)

Położenie standardowe: 1 arkusz

Pozycja składania: papier zwykły 20 arkuszy w orientacji pionowej A1 / pionowej A0

Położenie płaskie: papier zwykły 20 arkuszy w orientacji poziomej A2 / poziomej A1 (z wyłączeniem mocno zwiniętego papieru)

Drukarka, podstawa drukarki, 1 głowica drukująca, kabel zasilający, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem,

instrukcja instalacji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa / standardowego środowiska, karta adresowa LFP EUR,

arkusz z ważnymi informacjami, instrukcja instalacji podstawy drukarki (typu stack)

Informacja dot. PosterArtist w wersji internetowej

Oprogramowanie można pobrać przez Internet.

2-calowy / 3-calowy uchwyt rolki: RH2-35

Uchwyt czytnika kart IC: RA-02

Zbiornik z atramentem: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml),

MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)

Głowica drukująca: PF-06

Ostrze gilotyny: CT-08

Kaseta konserwacyjna: MC-31

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Polish edition

© Canon Europa N.V., 2023

