



imagePROGRAF TX-3200

DO WYDAJNEGO DRUKOWANIA W DUŻYCH NAKŁADACH

Przyspiesz drukowanie dzięki trwałej, wykorzystującej atrament w 5 kolorach drukarce 36-calowej, która cechuje się imponującą wydajnością, większą łatwością obsługi, profesjonalną jakością obrazu i solidnymi zabezpieczeniami. Przeznaczona dla dużych przedsiębiorstw, instytucji rządowych i dostawców usług druku w sektorze AEC&M.

KORZYŚCI

- **Imponująca wydajność**
Zwiększ wydajność, drukując z szybkością 3,3 str./min (A1). Skróć czas przestoju dzięki szybszej o 30% wymianie nośników, konfiguracji z dwiema rolkami i wymienianym podczas pracy zbiornikom z atramentem. Ogranicz liczbę błędnych wydruków dzięki kalibracji kolorów, monitorowaniu głowicy drukującej i automatycznym regulacjom.
- **Jeszcze łatwiejsza obsługa**
Pracuj bez problemów dzięki automatycznemu ładowaniu i uproszczonemu ustawieniom nośników, intuicyjnemu interfejsowi oraz Direct Print Plus, czyli darmowemu narzędziu do przesyłania zadań, które umożliwia podgląd dokumentów i minimalizowanie liczby błędów drukowania.
- **Profesjonalna jakość obrazu**
Wodoodporny atrament pigmentowy pozwala tworzyć wysokiej jakości wydruki, nowy atrament amarantowy umożliwia generowanie warstw na rysunkach CAD, a niezwykle wyraźne linie i żywe kolory przekładają się na najwyższą precyzję wydruków.
- **Solidne zabezpieczenia**
Drukarka imagePROGRAF TX-3200 zapewnia najwyższy poziom ochrony dokumentów, urządzeń i sieci – od ulepszonej komunikacji szyfrowanej i bezpiecznego drukowania kodów PIN po zaawansowany proces uwierzytelniania i bezpieczne wymazywanie zawartości dysku twardego.
- **Wspieranie zrównoważonego rozwoju**
Model imagePROGRAF TX-3200 to ekologiczna drukarka o klasie EPEAT Gold*, która pozwala oszczędzać energię i jest dostarczana w opakowaniu niezawierającym styropianu (EPS).

* Nazwa EPEAT Gold zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych.

Canon

DANE TECHNICZNE

imagePROGRAF TX-3200

TECHNOLOGIA DRUKARKI		Szerokość drukowania bez marginesów (tylko rolka)	[Zalecana] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 cali, 14 cali, 17 cali, 24 cale, 36 cali [Obszar zadruku] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 cali, 8 cali, 12 cali, 15 cali, 16 cali, 18 cali, 20 cali, 22 cale, 30 cali, 34 cale, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm i niestandardowa szerokość rolki (152,4-917,0 mm) (w przypadku rozmiaru „obszar zadruku” jest stosowana technologia mikromarginesów, co oznacza, że nie jest używana cała płyta)
Typ drukarki	5 kolorów, 36 cali	Maksymalna liczba dostarczonych wydruków	[Kosz wielopozycyjny] Położenie standardowe: 1 arkusz Pozycja pozioma: A2 w położeniu poziomym, papier błyszczący: 10 arkuszy; papier powlekany: 20 arkuszy; papier niepowlekany: 20 arkuszy (z wyłączeniem mocno podwiniętego papieru)
Technologia druku	Canon BubbleJet on Demand, 6 kolorów zintegrowanych (6 kanałów kolorystycznych na 1 głowicy drukującej)	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA I ŚRODOWISKA PRACY	[Układarka] Pozycja kosza: 1 arkusz (bez podwinięcia) Pozycja składania: A0/A1 w położeniu pionowym, rysunek CAD; papier niepowlekany: 20 arkuszy (90 g/m²); papier niepowlekany: 100 arkuszy (bez podwinięcia) Układ płaski: A1/A2 w położeniu poziomym, rysunek CAD; papier niepowlekany: 20 arkuszy (90 g/m²); papier niepowlekany: 100 arkuszy (bez podwinięcia)
Rozdzielczość drukowania	2400 × 1200 dpi	Zasilanie	Prąd przemienny 100–240 V (50/60 Hz)
Liczba dysz	Łącznie: 15 360 dysz; MBK: 5120 dysz BK, C, M, Y: każdy 2560 dysz	Pobór mocy	Praca: maks. 86 W Tryb uśpienia: maks. 2,2 W Domyślne ustawienie opóźnienia przed przejściem w tryb uśpienia: około 5 minut Wyłączone: maks. 0,1 W
Dokładność odwzorowania linii	±0,1% lub mniej Wymagana regulacja przez użytkownika. Środowisko drukowania i nośniki muszą być zgodne z używanymi przy regulacji.	Środowisko pracy	Temperatura: 15–30°C; wilgotność względna: 10–80% (bez skraplania pary wodnej)
Rozstaw dysz	1200 dpi × 2 linie	Poziomy hałas (zasilanie/cisnienie)	Praca: około 51 dB(A) (standardowy papier zwykły 2, tryb standardowy, tryb rysowania linii / tryb tekstowy; pomiar wg normy ISO7779) Tryb gotowości: maks. 35 dB (A) Praca: maks. 6,9 bela (standardowy papier zwykły 2, tryb standardowy, tryb rysowania linii / tryb tekstowy; pomiar wg normy ISO 7779)
Objętość kropli atramentu	minimum 5 pl na kolor	Przepisy	Oznaczenie CE, oznaczenie UKCA
Pojemność zbiornika	Startowy atrament w zestawie: 970 ml (MBK – 330 ml; pozostałe – 160 ml) Atrament w sprzedaży: 160 ml / 330 ml / 700 ml	Certyfikaty w zakresie ochrony środowiska	Certyfikat CB, EPEAT GOLD ¹
Typ atramentu	Atrament pigmentowy: 5 kolorów (MBK/BK/C/M/Y)	WYMIARY I MASA	
Zgodność z systemami operacyjnymi	32-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: od macOS 11.7.10 do macOS 14.x	Wymiary i masa	Szer. × gł. × wys. Moduł główny w podstawą 1390 × 984 × 1168 mm (kosz otwarty) 1390 × 766 × 1168 mm (kosz zamknięty) 103 kg (z zespołem uchwytu rolki, bez atramentu i głowicy drukującej)
Inne obsługiwane protokoły przesyłania zadań	Apple AirPrint	Zawartość opakowania	Drukarka (z paletą): 1626 × 903 × 1033 mm; 157 kg Moduł rolek: 1524 × 562 × 461 mm; 31 kg
Języki obsługi drukarki	HP-GL/2, HP RTL, PDF (wer. 1.7), JPEG (wer. JFIF 1.02), CALS G4 (przesyłanie tylko przez FTP)		
Interfejsy standardowe	Port USB A: pamięć USB (drukowanie bezpośrednie) Port USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Bezprzewodowa sieć LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Sposób włączania/wyłączania bezprzewodowej sieci LAN opisano w instrukcji obsługi.	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	Zbiornik z atramentem: M: PFI-111 (160 ml) / PFI-311 (330 ml) / PFI-711 (700 ml) MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml) Głowica drukująca: PF-06 Ostrze gilotyny: CT-07 Kaseta konserwacyjna: MC-30
PAMIĘĆ			
Standardowa pamięć	128 GB (pamięć fizyczna: 2 GB) Gniazdo rozszerzeń: nie		
Dysk twardy	500 GB (zaszyfrowany)		
SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA			
Rysunek CAD	Papier zwykły (A1) 0:17 (tryb szybki, ekonomiczny): 3,3 str./min Papier zwykły (A0) 0:32 (tryb szybki, ekonomiczny) 0:35 (tryb szybki) 1:06 (tryb standardowy)		
OBSŁUGA NOŚNIKÓW			
Podawanie i odbiór nośników	Papier z rolki: jedna rolka, ładowanie z przodu, odbiór z przodu Dodatkowy papier w rolce: jedna rolka, ładowanie z przodu, odbiór z przodu Arkusze: ładowanie od przodu, odbiór z przodu (podawanie ręczne przy użyciu dźwigni blokującej materiał)		
Szerokość nośników	Papier w rolce: 152,4–917,0 mm Arkusze: 152,4–917,0 mm		
Gramatura nośników	Rolka/arkusze: 0,07–0,8 mm		
Minimalna długość drukowania	Papier w rolce: 101,6 mm (wyjątki: tkanina, kalka i półprzezroczysta folia matowa; w przypadku tych nośników: 200 mm). Arkusze: 203,2 mm		
Maksymalna długość drukowania	Papier w rolce: 18 m (w zależności od systemu operacyjnego i aplikacji) Arkusze: 1,6 m		
Maksymalna średnica rolki nośnika	170 mm		
Rozmiar osi nośnika	Średnica wewnętrzna tuby rolki: 2 cale / 3 cale		
Marginesy – zalecany obszar	Papier w rolce: góra: 20 mm, dół: 3 mm, po bokach: 3 mm Arkusze: góra: 20 mm, dół: 20 mm, po bokach: 3 mm Arkusze (AppleAirPrint): góra: 20 mm, dół: 31 mm, po bokach: 3 mm		
Marginesy – obszar wydruku	Papier w rolce: góra: 3 mm; dół: 3 mm; po bokach: 3 mm Papier w rolce (druk bez obramowania): góra: 0 mm, dół: 0 mm, po bokach: 0 mm Arkusze: góra: 3 mm, dół: 20 mm, po bokach: 3 mm Arkusze (AppleAirPrint): góra: 3 mm, dół: 12,7 mm, po bokach: 3 mm		
Pojemność podajnika	Papier w rolce: dwie rolki. Możliwość automatycznego przełączania. Papier w rolce, arkusze: możliwa ręczne przełączanie. Arkusze: 1 arkusz		
Moduł odbierania nośników w rolce	Dwukierunkowy moduł odbierania rolek umożliwia nawijanie powierzchni druku wewnątrz lub na zewnątrz rolki		



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V. 2024