

ARKS H 5 U-5 O



ZBIORNIK EMALOWANY



IP210




IZOLACJA POLIURETANOWA




REGULACJA TEMPERATURY

- ELEKTRYCZNY BEZCIŚNIENIOWY PODGRZEWACZ WODY W KOMPLETE Z BATERIĄ, MOŻE WSPÓŁPRACOWAĆ JEDYNIEM Z BATERIĄ DOSTARCZANĄ W KOMPLETE.
- PRZEZNACZONY DO WSPÓŁPRACY Z GRAWITACYJNYMI ZBIORNIKAMI WODY (NP.: OGRÓDKI DZIAŁKOWE, MAGAZYNY ITP.)
- MOC GRZAŁKI 2 KW
- SYSTEM ANTIVACUUM – ZAWÓR ZWROTNY.



ARKS H 5 U model podumywałkowy



ARKS H 5 O - model nadumywałkowy

Dane techniczne - Wymiary zewnętrzne (mm)

Pojemność	litry	5
Moc grzałki	W	2000
Napięcie	V	230
Czas podgrzewania przy $\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$	min.	9
Maksymalna temperatura robocza	$^{\circ}\text{C}$	80
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	0,25
Masa	kg	3,3

ARKS H 5 O/U

a	250
b	385
c	184
d	270

ARKS H 5 O/U

a	250
b	385
c	184
d	270